GTS-S/EDS-S Универсальный шуруп для крепления теплоизоляции


Свойства


- Шуруп из закаленной стали с острым наконечником, мелкой резьбой и конусной головкой со шлицем PH2
- Антикоррозионная защита органическим покрытием gRey.coat. Выдерживает тест 1000 часов в соляном тумане и 12 циклов теста Kesternich согласно DIN 50018 (GTS-S)
- Антикоррозионная защита органическим покрытием Magni Silver (EDS-S)



Применение


Предназначен для крепления изоляционных материалов в конструкциях плоских крыш в комбинации с плоской стальной шайбой или телескопическим держателем.





Технические данные / Нагрузки

- Максимальная толщина стали 0,9 мм



AT-15-7425/2007 GTS-S

AT-15-4889/2006
AT-15-7021/2006 EDS-S

GTS-S Универсальный шуруп с органическим покрытием gRey.coat

gRey.coat PH



Артикул	Диаметр шурупа d_0, мм	Длина шурупа L, мм	Насадка	Количество в коробке, шт.
P152050GC0PL	4,8	50	PH2	1000
P152060GC0PL	4,8	60	PH2	500
P152070GC0PL	4,8	70	PH2	500
P152080GC0PL	4,8	80	PH2	500
P152090GC0PL	4,8	90	PH2	500
P152100GC0PL	4,8	100	PH2	500
P152110GC0PL	4,8	110	PH2	500
P152120GC0PL	4,8	120	PH2	500
P152130GC0PL	4,8	130	PH2	500
P152140GC0PL	4,8	140	PH2	500
P152150GC0PL	4,8	150	PH2	500
P152160GC0PL	4,8	160	PH2	500
P152170GC0PL	4,8	170	PH2	500
P152180GC0PL	4,8	180	PH2	500
P152200GC0PL	4,8	200	PH2	500
P152220GC0PL	4,8	220	PH2	500
P152240GC0PL	4,8	240	PH2	500
P152260GC0PL	4,8	260	PH2	500
P152280GC0PL	4,8	280	PH2	500
P152300GC0PL	4,8	300	PH2	500

EDS-S Универсальный шуруп с органическим покрытием Magni Silver

Magni Silver PH



Артикул	Диаметр шурупа d_0, мм	Длина шурупа L, мм	Насадка	Количество в коробке, шт.
P1520501	4,8	50	PH2	1000
P1520601	4,8	60	PH2	500
P1520701	4,8	70	PH2	500
P1520801	4,8	80	PH2	500
P1520901	4,8	90	PH2	500
P1521001	4,8	100	PH2	500
P1521101	4,8	110	PH2	500
P1521201	4,8	120	PH2	500
P1521301	4,8	130	PH2	500
P1521401	4,8	140	PH2	500
P1521501	4,8	150	PH2	500
P1521601	4,8	160	PH2	500
P1521701	4,8	170	PH2	500
P1521801	4,8	180	PH2	500
P1522001	4,8	200	PH2	500
P1522201	4,8	220	PH2	500
P1522401	4,8	240	PH2	500
P1522601	4,8	260	PH2	500
P1522801	4,8	280	PH2	500
P1523001	4,8	300	PH2	500