
Медь/Сталь Заклепка вытяжная, закрытая, стандартный бортик

Свойства
- Низкое электрическое сопротивление
- Гильза: медь
  Стержень: сталь оцинкованная




Применение
Медные водосточные системы, кровля, софиты, крепление групп заземления.



Технические данные / Нагрузки

Диаметр гильзы d_1, мм	Срез, кН	Разрыв, кН
3,2	1,25	1,20
4,0	2,05	2,90
4,8	3,35	3,30

Установка



Арт. №	Диаметр гильзы d_1, мм	Длина гильзы L, мм	Диаметр сверла, мм	Диаметр и толщина бортика $d_2 \times K$, мм	Толщина пакета материалов E, мм	Кол-во в коробке, шт
01320003206	**3,2**	6,5	3,3	6,3 x 1,4	0,5–2,0	500
01320003208		8,0			2,0–3,0	500
01320003209		9,5			3,0–5,0	500
01320003212		12,0			4,0–7,5	500
01320004008	**4,0**	8,0	4,1	8,0 x 1,4	0,5–3,5	500
01320004010		10,0			3,0–5,0	500
01320004809	**4,8**	9,5	4,9	9,5 x 1,6	1,0–4,5	500
01320004812		12,0			4,0–7,0	500

Медь/Сталь Заклепка вытяжная, закрытая, стандартный бортик




Медь/Нерж. сталь Заклепка вытяжная, закрытая, стандартный бортик

Свойства
- Низкое электрическое сопротивление
- Гильза: медь
  Стержень: нержавеющая сталь A2




Применение
Медные системы снегозадержания, фасонные изделия, фасадная отделка, крепление групп заземления.



Технические данные / Нагрузки

Диаметр гильзы d_1, мм	Срез, кН	Разрыв, кН
3,2	1,25	2,10
4,0	1,90	2,50

Установка



Арт. №	Диаметр гильзы d_1, мм	Длина гильзы L, мм	Диаметр сверла, мм	Диаметр и толщина бортика $d_2 \times K$, мм	Толщина пакета материалов E, мм	Кол-во в коробке, шт
01329003206	**3,2**	6,5	3,3	6,3 x 1,4	0,5–2,0	500
01329003208		8,0			2,0–3,5	500
01329003209		9,5			3,5–5,0	500
01329004008	**4,0**	8,0	4,1	8,0 x 1,4	0,5–3,5	500
01329004010		10,0			3,5–5,0	500

Медь/Нерж. сталь Заклепка вытяжная, закрытая, стандартный бортик

