Свойства

- Высокая технологичность монтажа
- Высокая скорость монтажа
- Можно устанавливать на любой стадии производства
- Установка на тонкий материал
- Уменьшенный потайной бортик
- Скрытое крепление
- Не требует зенкованного отверстия
- Материал: сталь оцинкованная




Применение


Стойки медицинской мебели, системы промышленного кондиционирования.


Технические данные / Нагрузки

Внутренняя резьба D, мм	Срез, кН	Разрыв, кН	Прокручивание, Нм
M3	2,10	3,65	1,70
M4	3,40	7,20	2,80
M5	5,30	9,80	5,70
M6	6,50	19,10	6,50
M8	8,35	29,80	8,60



Установка





Арт. №	Внутр. резьба D, мм	Диаметр гильзы d_1, мм	Длина гильзы L, мм	Диаметр сверла, мм	Диаметр бортика, d_2, мм	Толщина пакета материалов E, мм	Кол-во в коробке, шт
0301203005	**M3**	4,65	8,7	5,1	5,4	0,5–1,5	500
0301204005	**M4**	5,9	10,0	6,0	7,0	0,5–2,5	500
0301204006		6,3	10,4	6,4	6,7	0,5–2,0	500
0301205006	**M5**	6,9	12,0	7,0	8,0	0,5–3,0	500
0301205007		7,1	11,5	7,2	7,9	0,5–3,0	500
0301206008	**M6**	8,9	15,0	9,0	10,0	0,5–3,0	500
0301206009		9,5	14,5	9,6	10,2	0,5–3,0	500
0301208011	**M8**	10,5	16,0	10,6	11,3	0,5–3,0	250
0301208010		10,9	16,0	11,0	12,0	0,5–3,0	250

Сталь Заклепка с внутренней резьбой, уменьшенный бортик

