## Свойства

- Высокая технологичность монтажа
- Высокая скорость монтажа
- Можно устанавливать на любой стадии производства
- Установка на тонкий материал
- Герметично закрытое соединение
- Материал: сталь оцинкованная




## Применение


Детские аттракционы, подвижной состав.


## Технические данные / Нагрузки

| Внутренняя резьба D, мм | Срез, кН | Разрыв, кН | Прокручивание, Нм |
|---|---|---|---|
| M5 | 5,30 | 9,80 | 7,00 |
| M6 | 6,30 | 20,20 | 12,00 |
| M8 | 8,30 | 29,80 | 23,00 |
| M10 | 13,60 | 43,30 | 35,10 |




## Установка





| Арт. № | Внутр. резьба D, мм | Диаметр гильзы $d_1$, мм | Длина гильзы L, мм | Диаметр сверла, мм | Диаметр и толщина бортика $d_2$ x K, мм | Толщина пакета материалов E, мм | Кол-во в коробке, шт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0301405007 | **M5** | 6,9 | 18,0 | 7,1 | 10,0 x 1,0 | 0,5–2,5 | 500 |
| 0301406009 | **M6** | 8,9 | 21,5 | 9,1 | 13,0 x 1,5 | 0,5–3,0 | 250 |
| 0301408011 | **M8** | 10,9 | 23,5 | 11,1 | 16,0 x 1,5 | 1,0–4,0 | 150 |
| 0301401013 | **M10** | 12,9 | 31,0 | 13,1 | 19,0 x 2,0 | 1,0–4,0 | 50 |

**Сталь** Заклепка с внутренней резьбой, цилиндрический бортик, закрытая

