Нерж. сталь Заклепка с внутренней резьбой, уменьшенный бортик, закрытая



Свойства

- Коррозионная устойчивость соединения
- Высокая скорость монтажа
- Высокая технологичность крепления
- Возможна установка на готовое изделие
- Установка на тонкий материал
- Потайное крепление
- Не требует зенкованного отверстия
- Герметично закрытое соединение
- Материал: нержавеющая сталь А2






Применение


Авиатренажеры, дренажные насосы.


Технические данные / Нагрузки

Внутренняя резьба D, мм	Срез, кН	Разрыв, кН	Прокручивание, Нм
M4	4,90	10,00	2,20
M5	6,00	15,80	3,20
M6	8,50	21,60	10,30
M8	12,30	36,30	15,60



Установка





Арт. №	Внутр. резьба D, мм	Диаметр гильзы d ₁ , мм	Длина гильзы L, мм	Диаметр сверла, мм	Диаметр бортика, d_2 , мм	Толщина пакета материалов Е, мм	Кол-во в коробке, шт
0303704006	M4	5,9	16,0	6,1	7,0	0,5-3,0	500
0303705007	M5	6,9	18,0	7,1	8,0	0,5-3,0	250
0303706009	M6	8,9	21,0	9,1	10,0	0,5-3,0	250
0303708011	M8	10,9	23,5	11,1	12,0	0,5-3,0	250

Нерж. сталь Заклепка с внутренней резьбой, уменьшенный бортик, закрытая



