MNK Дюбель нейлоновый с бортиком


Свойства

- Контролируемая глубина установки благодаря бортику
- Аккуратный внешний вид
- Изготовлен из высококачественного полиамида PA6
- Предварительный монтаж



Применение


Картины, светильники, кронштейны, стальные профили, общестроительные работы, электроустановочные изделия, рейки.



Технические данные / Нагрузки

	Бетон C20/25 Вырыв, кН	Полнотелый кирпич Вырыв, кН	Ячеистый бетон Вырыв, кН
MNK 5	0,35	0,2	0,04
MNK 6	0,6	0,4	0,06
MNK 8	0,85	0,6	0,09
MNK 10	1,4	0,8	0,2
MNK 12	1,8	1,0	0,4

Показатели действительны при использовании шурупов для дерева максимального диаметра. Нагрузки рекомендуемые. Коэффициент безопасности 5. 1 кН ≈ 100 кг.



Артикул	Диаметр дюбеля и бура d_0, мм	Длина дюбеля L, мм	Диаметр шурупа d_s, мм	Метрическая резьба	Количество в упаковке, шт.
1040510	5	18	2,6–4	M3	100
1040520	5	25	2,6–4	M3	100
1040630	6	30	3,5–5	M4	100
1040840	8	40	4,5–6	M5	100
1041050	10	50	6–8	M6	50
1041250	12	60	8–10	M8	25

MNK Дюбель нейлоновый с бортиком



MNL Дюбель нейлоновый длинный


Свойства

- Удлиненная гладкая часть дюбеля предотвращает смещение отверстий по осям
- Изготовлен из высококачественного полиамида PA6
- Сквозной монтаж



Применение


Рамы, используется с дистанционным шурупом TR (Torgoc).



Технические данные / Нагрузки

	Бетон C20/25 Вырыв, кН	Полнотелый кирпич Вырыв, кН	Ячеистый бетон Вырыв, кН
MNL 6	0,6	0,4	0,06
MNL 8	0,85	0,6	0,09

Показатели действительны при использовании шурупов для дерева максимального диаметра. Нагрузки рекомендуемые. Коэффициент безопасности 5. 1 кН ≈ 100 кг.



Артикул	Диаметр дюбеля и бура d_0, мм	Длина дюбеля L, мм	Диаметр шурупа d_s, мм	Метрическая резьба	Количество в упаковке, шт.
1000600	6	50	3,5–5	M4	100
1000800	8	60	4,5–6	M5	50

MNL Дюбель нейлоновый длинный

