SD 12 SP Винт самосверлящий для крепления сэндвич-панелей

Свойства

- Самосверлящий винт с двойной резьбой из закаленной углеродистой стали, с мелкой главной резьбой и шестигранной головкой
- Шайба с герметизирующей прокладкой из EPDM резины
- Антикоррозийная защита покрытием Magni Silver, 1000 часов стойкости в соляном тумане
- Возможность окраски в цвета по шкале RAL

Применение

Предназначен для крепления сэндвич-панелей к металлическим конструкциям толщиной 4,0–12,0 мм.





Технические данные / Нагрузки

- Максимальная способность сверления: 12,0 мм
- Момент затягивания: 5 Нм
- Рекомендуемая скорость вращения монтажного инструмента: 1200 об/мин
- Минимальная толщина основания: 4,0 мм



Артикул	Диаметр винта d_1/d_2, мм	Длина винта L, мм	Полезная длина t_{fix}, мм	Размер под ключ	Количество в коробке, шт.
P155090AM	5,5/6,3	90	25–60	SW8	100
P155110AM	5,5/6,3	110	45–80	SW8	100
P155140AM	5,5/6,3	140	75–110	SW8	100
P155160AM	5,5/6,3	160	95–130	SW8	100
P155175AM	5,5/6,3	175	110-145	SW8	100
P155190AM	5,5/6,3	190	115–160	SW8	100
P155240AM	5,5/6,3	240	165–210	SW8	100
P155285AM	5,5/6,3	285	200–255	SW8	100

SD 12 SP Винт самосверлящий с органическим покрытием Magni Silver, со стальной шайбой Z19 и прокладкой EPDM

Magni Silver HEX