Свойства

- Исключительная твердость обеспечивает длительный срок службы
- Эффективное бурение благодаря оптимальному отводу шлама
- Для всех перфораторов с хвостовиком SDS Max



Применение

Бурение калиброванных отверстий под анкеры (PGM сертификат, институт контроля качества инструмента), проходных отверстий для прокладки инженерных коммуникаций

SDS-Max Бур



Артикул	Диаметр d, мм	Длина L, мм	Рабочая длина L_1, мм	Количество в упаковке, шт.
2051220[1)]	12	340	200	1
2051240[1)]	12	540	400	1
2051255[1)]	12	670	550	1
2051420[1)]	14	340	200	1
2051440[1)]	14	540	400	1
2051520[1)]	15	340	200	1
2051540[1)]	15	540	400	1
2051620	16	340	200	1
2051640	16	540	400	1
2051820	18	340	200	1
2051840	18	540	400	1
2052020	20	340	200	1
2052040	20	540	400	1
2052080	20	920	800	1
2052220	22	340	200	1
2052240	22	540	400	1
2052280	22	920	800	1
2052420	24	340	200	1
2052440	24	540	400	1
2052520	25	340	200	1
2052540	25	540	400	1
2052580	25	920	800	1
2052825	28	380	250	1
2052845	28	570	450	1
2052855	28	670	550	1
2053025	30	380	250	1
2053045	30	570	450	1
2053225	32	380	250	1
2053245	32	570	450	1
2053280	32	920	800	1
2053525	35	380	250	1
2053545	35	570	450	1
2053555	35	670	550	1
2053825	38	380	250	1
2053845	38	570	450	1
2054025	40	380	250	1
2054045	40	570	450	1
2054080	40	920	800	1
2054545	45	570	450	1
2055045	50	570	450	1

[1)] С одной твердосплавной пластиной.