
Свойства

- Универсальное применение 2 в 1 (металл/нерж.сталь)
- Оптимальное соотношение цены и производительности
- Высокая скорость резки
- Продолжительный срок службы
- Минимальная нагрузка на инструмент
- Не содержат железо, серу и хлор (S, Cl, Fe <0,1%)
- Предельная рабочая скорость 80 м/с



Применение

- Нержавеющая, жаропрочная сталь:
  - аустенитная сталь
  - ферритная сталь
  - жаропрочная сталь
  - мартенситная сталь
  - бессемеровская (кислая) сталь
  - сернистая нержавеющая сталь
- Титан, никелированные сплавы, предел прочности до 1500 Н/мм^2
- Все виды черных металлов:
  - общая конструкционная сталь
  - инструментальная сталь
  - азотированная сталь
  - быстрорежущая сталь и др.



Возможное применение:

- Цветные металлы и их сплавы
- Чугун и литейные материалы

Пример условного обозначения:

T002672 A60S-BF INOX PREMIUMFLEX 125x1,0x22,23 T41

A24/30S-BF INOX Отрезной диск по нерж. стали толщиной 2,5 мм

Артикул	Диаметр D, мм	Толщина h, мм	Посадочное отверстие d, мм	Форма	Количество в упаковке, шт.
T003453	115	2,5	22,23	T41	25
T004154	125	2,5	22,23	T41	25
T003723	180	2,5	22,23	T41	25
T003568	230	2,5	22,23	T41	25



A46T-BF INOX Тонкий отрезной диск по нерж. стали

Артикул	Диаметр D, мм	Толщина h, мм	Посадочное отверстие d, мм	Форма	Количество в упаковке, шт.
T000643	115	1,2	22,23	T41	50
T000670	125	1,2	22,23	T41	50
T000674	125	1,6	22,23	T41	50
T000700	150	1,6	22,23	T41	25
T000716	180	1,6	22,23	T41	25
T000742	230	1,8	22,23	T41	50
T000744	230	1,8	22,23	T42	50



A60S-BF INOX Отрезной диск по нерж. стали толщиной 1 мм

Артикул	Диаметр D, мм	Толщина h, мм	Посадочное отверстие d, мм	Форма	Количество в упаковке, шт.
AT004169[1)]	125	1,0	22,23	T41	50
T002672	125	1,0	22,23	T41	50

[1)] Диск A60R-BF INOX серии TERRAFLEX.
Походит для всех видов нержавеющей стали, за исключением жаропрочных сплавов и титана.

