Свойства

- Для сухой и мокрой резки
- Высокая производительность
- Низкий уровень вибрации и шума
- Широкий диапазон для различных применений



Применение

- Бетон:
  - высокопрочный бетон
  - армированный бетон
  - бетон с тяжелыми наполнителями
  - бетонные плиты
  - бордюрный камень и др.
- Природный камень:
  - гранит
  - природный камень
  - высокопрочный кирпич
  - облицовочный камень и др.

Пример условного обозначения:

466095 DCU* 300x2,6x25,4 BASIC

DCU* Универсальный алмазный диск

Артикул	Диаметр, мм	Толщина, мм	Высота сегмента, мм	Посадочное отверстие, мм	Серия	Кол-во в упаковке, шт.
466095	300	2,6	10	25,4	BASIC	1
466096	350	3,0	10	20,0	BASIC	1
466099	350	3,0	10	25,4	BASIC	1
529399	400	3,2	10	25,4	BASIC	1



DCC** Алмазный диск для железобетона

Артикул	Диаметр, мм	Толщина, мм	Высота сегмента, мм	Посадочное отверстие, мм	Серия	Кол-во в упаковке, шт.
484994	300	2,6	10	20,0	STANDARD	1
465507	300	2,6	10	25,4	STANDARD	1
465509	350	3,0	10	20,0	STANDARD	1
465512	350	3,0	10	25,4	STANDARD	1



DCH* Алмазный диск для гранита и камня

Артикул	Диаметр, мм	Толщина, мм	Высота сегмента, мм	Посадочное отверстие, мм	Серия	Кол-во в упаковке, шт.
467395	350	3,0	10	20,0	BASIC	1
467400	350	3,0	10	25,4	BASIC	1

