MBR-X Высокоэффективный фасадный дюбель


Свойства

- При применении со стопорным шурупом имеет Европейский Допуск
- Пожароустойчивость F90
- Увеличенные нагрузки за счет толщины шурупа
- Дюбель изготовлен из высококачественного полиамида PA6
- Сквозной монтаж



Применение


Крепление фасадов, стальные профили, общестроительные работы, рамы.




Технические данные / Нагрузки

	Бетон C20/25 Вырыв, кН	Полнотелый кирпич Вырыв, кН
MBR-X	3,0	2,2

Показатели действительны только при использовании стопорных шурупов MUNGO.
Нагрузки рекомендуемые. 1 кН ≈ 100 кг.



Установка



Артикул	Диаметр дюбеля и бура d_0, мм	Длина дюбеля L, мм	Полезная длина t_{fix}, мм	Диаметр шурупа d_s, мм	Длина шурупа L_s, мм	Насадка	Кол-во в упаковке, шт.
1122007	10	60	10	7,3	65	T40	100
1122009	10	80	30	7,3	85	T40	100
1122011	10	100	50	7,3	105	T40	50
1122013	10	120	70	7,3	125	T40	50
1122015	10	140	90	7,3	145	T40	50
1122017	10	160	110	7,3	165	T40	50
1122021[1)]	10	200	150	7,3	205	T40	50
1122025[1)]	10	240	190	7,3	245	T40	50

[1)] В сборе с шурупом.

MBR-XT Высокоэффективный фасадный дюбель с шурупом (оцинкованная сталь)

TORX



Артикул	Диаметр дюбеля и бура d_0, мм	Длина дюбеля L, мм	Полезная длина t_{fix}, мм	Диаметр шурупа d_s, мм	Длина шурупа L_s, мм	Насадка	Кол-во в упаковке, шт.
1137107	10	60	10	7,3	65	T40	100
1137109	10	80	30	7,3	85	T40	100
1137111	10	100	50	7,3	105	T40	50
1137113	10	120	70	7,3	125	T40	50
1137115	10	140	90	7,3	145	T40	50
1137117	10	160	110	7,3	165	T40	50

MBR-XTr Высокоэффективный фасадный дюбель с шурупом (нерж. сталь A4/316)

TORX



Артикул	Диаметр дюбеля и бура d_0, мм	Длина дюбеля L, мм	Полезная длина t_{fix}, мм	Диаметр шурупа d_s, мм	Длина шурупа L_s, мм	Насадка	Кол-во в упаковке, шт.
1120806	10	60	10	7,3	65	SW13	100
1120808	10	80	30	7,3	85	SW13	50

MBRK-XTB Дюбель фасадный с бортиком со стопорным шурупом с прессшайбой (оцинк. сталь)

TORX HEX



Артикул	Диаметр дюбеля и бура d_0, мм	Длина дюбеля L, мм	Полезная длина t_{fix}, мм	Диаметр шурупа d_s, мм	Длина шурупа L_s, мм	Насадка	Кол-во в упаковке, шт.
1131106	10	60	10	7,3	65	SW13	100
1131108	10	80	30	7,3	85	SW13	50

MBRK-XTBr Дюбель фасадный с бортиком со стопорным шурупом с прессшайбой (нерж. сталь A4/316)

TORX HEX

