SD/SDK Звукоизолирующий дюбель


Свойства


- Хорошая звукоизоляция благодаря особой конструкции дюбеля
- Шумопонижение до 15 дБ
- Внутренний дюбель (MN) изготовлен из полиамида PA6, оболочка изготовлена из высококачественного каучука
- Может использоваться с большинством типов шурупов для дерева
- Предварительный или сквозной монтаж (SD)
- Предварительный монтаж (SDK)



Применение

Общестроительные работы, звукоизолирующие конструкции, кабельные хомуты, хомуты для труб.







Технические данные / Нагрузки

	Бетон C20/25 Вырыв, Н	Полнотелый кирпич Вырыв, Н	Ячеистый бетон Вырыв, Н	Величина шумопонижения, dB
SD/SDK 6	220	170	60	12,5
SD/SDK 8	420	330	80	10,5
SD/SDK 10	700	560	150	13,5
SD/SDK 12	1100	880	250	15,0
SD/SDK 14	1600	1280	300	15,5

Показатели действительны при использовании шурупов для дерева максимального диаметра. Нагрузки рекомендуемые. Коэффициент безопасности 5. 10Н ≈ 1 кг.
Для исключения звукопроводимости глубина установки шурупа не должна превышать длины дюбеля.



Установка



Артикул	Наименование	Диаметр дюбеля и бура d_0, мм	Диаметр и длина внутренего дюбеля MN, мм	Глубина отверстия h_1, мм	Кол-во в упаковке, шт.
1880006	SD6	10	6 x 30	40	100
1880008	SD8	12	8 x 40	50	100
1880010	SD10	14	10 x 50	60	50
1880012	SD12	16	12 x 60	75	50
1880014	SD14	18	14 x 70	80	50

* Специальные сроки поставки.

SD Звукоизолирующий дюбель*



Артикул	Наименование	Диаметр дюбеля и бура d_0, мм	Диаметр и длина внутрен. дюбеля MN, мм	Глубина отверстия h_1, мм	Диаметр и толщина бортика d_k x h_k, мм	Кол-во в упаковке, шт.
1880106	SDK6	10	6 x 30	40	22 x 5	100
1880108	SDK8	12	8 x 40	50	30 x 5	100
1880110	SDK10	14	10 x 50	60	34 x 6	50
1880112	SDK12	16	12 x 60	75	42 x 7	50
1880114	SDK14	18	14 x 70	80	42 x 7	50

* Специальные сроки поставки.

SDK Звукоизолирующий дюбель с бортиком*

