MGD Дюбель для крепления строительных лесов


Свойства

- Соответствие DIN 4420
- Растягивающее усилие 26 кН (DIN EN 10002-1: 1991-04)
- Разметка глубины установки для правильного монтажа
- Дюбель изготовлен из высококачественного полиамида PA6
- Предварительный монтаж



Применение


Крепление строительных лесов, крепление тросов.




Технические данные / Нагрузки

	Бетон C20/25 Вырыв, кН	Полнотелый кирпич Вырыв, кН	Пустотелый кирпич Вырыв, кН
MGD	5,0	4,5	1,6
MGVm (cESA)	5,3	–	–

ВНИМАНИЕ! Сверление без удара в пустотелом кирпиче и ячеистом бетоне.
Нагрузки рекомендуемые. Коэффициент безопасности 3. 1 кН ≈ 100 кг.



Установка



Артикул	Диаметр дюбеля и бура d_0, мм	Длина дюбеля L, мм	Длина MGV L_s, мм	Количество в упаковке, шт.
1131407	14	70	90–550	50
1131410	14	100	120–550	50
1131414	14	140	160–550	25

MGD Дюбель для крепления строительных лесов



Артикул	Диаметр d_s, мм	Длина L_s, мм	Полезная длина, мм	Диаметр отверстия d_w, мм	Количество в упаковке, шт.
1131209	12	90	15	25	25
1131212	12	120	45	25	25
1131216	12	160	85	25	25
1131219	12	190	115	25	20
1131223	12	230	155	25	10
1131230	12	300	225	25	10
1131235	12	350	275	25	10
1131245[1)]	12	450	375	25	10
1131250[1)]	12	500	425	25	10
1131255[1)]	12	550	475	25	10

[1)] Артикулы по спецзаказу.

MGV Крепление строительных лесов



Артикул	Внутренний диаметр дюбеля, мм	Длина, мм	Количество в упаковке, шт.
1121090	10–12	40	100

MVS Заглушка



Артикул	Диаметр d_s, мм	Длина L_s, мм	Полезная длина, мм	Диаметр отверстия d_w, мм	Количество в упаковке, шт.
1131508	12	80	65	23	25
1131510	12	100	85	23	25
1131512	12	120	105	23	25

Применение с забивным анкером ESA M 12 по DIN 4420.

MGVm Крепление строительных лесов с метрической резьбой, класс стали 5,8

