ESA Анкер забивной


Свойства

- Быстрый и простой монтаж с помощью установочного устройства
- Версия из нержавеющей стали для наружного применения (ESAr)
- Оцинкован, толщина покрытия > 5 мкм
- Предварительный монтаж



Применение


Трубопроводы, системы вентиляции, кабельные каналы.




Технические данные / Нагрузки

	Бетон C20/25 Вырыв, кН	Мин. толщина базового материала h_{min}, мм	Момент затяжки T_{inst}, Нм
M6	1,5	100	5
M8	2,0	100	8
M10	3,0	120	15
M12	5,3	150	35
M16	7,4	180	60
M20	11,0	200	120

Нагрузки рекомендуемые, указаны для одиночных анкеров.
Коэффициент безопасности действующей нагрузки γ_F = 1,4 учтен. 1 кН ≈ 100 кг.



Установка



Артикул	Диаметр анкера и бура d_0, мм	Длина анкера L, мм	Глубина отверстия h_1, мм	Резьба	Длина резьбы L_G, мм	Кол-во в упаковке, шт.
1740106	8	25	33	M6	11	100
1740108	10	30	33	M8	13	100
1740110	12	40	44	M10	15	50
1740112	15	50	54	M12	18	50
1740113[1)]	16	50	54	M12	18	50
1740116	20	65	71	M16	23	25
1740120	25	80	86	M20	34	25

[1)] Используется для закрепления оборудования алмазного сверления.

ESA Анкер забивной (оцинкованная сталь)



Артикул	Диаметр анкера и бура d_0, мм	Длина анкера L, мм	Глубина отверстия h_1, мм	Резьба	Длина резьбы L_G, мм	Кол-во в упаковке, шт.
1750006	8	25	33	M6	11	100
1750008	10	30	33	M8	13	100
1750010	12	40	44	M10	15	50
1750012	15	50	54	M12	18	50
1750016[1)]	20	65	71	M16	23	25

ESAr Анкер забивной (нержавеющая сталь A4/316)



Артикул	Для анкера с диаметром резьбы	Количество в упаковке, шт.
1770006	M6	1
1770008	M8	1
1770010	M10	1
1770012	M12	1
1770016	M16	1
1770020	M20	1

ESA-WZ Установочное устройство для ESA

