
MJB Юстировочный шуруп

Свойства

- Шуруп для монтажа деревянных подконструкций с плавной регулировкой
- Монтаж без внутренних напряжений
- Установка без предварительного сверления отверстия в прикрепляемой детали
- Каждая упаковка содержит 1 насадку для установки
- Оцинкован, толщина покрытия > 5 мкм
- Сквозной монтаж






Применение

Общестроительные работы.

Установка



MJB Юстировочный шуруп

TORX



Артикул	Диаметр шурупа d_s, мм	Длина шурупа L, мм	Полезная длина t_{fix}, мм	Насадка	Количество в упаковке, шт.
5153060	6	60	25	T25	100
5153070	6	70	25	T25	100
5153080	6	80	25	T25	100
5153090	6	90	25	T25	100
5153100	6	100	25	T25	100
5153110	6	110	25	T25	100
5153120	6	120	25	T25	100
5153130	6	130	25	T25	100
5153145	6	145	25	T25	100

AKT Колпачок T25 для MJB

TORX



Артикул	Форма	Цвет	RAL	Количество в упаковке, шт.
1121048	плоский	белый	9010	100
1121038	плоский	светло-коричневый	1001	100
1121049	плоский	темно-коричневый	8017	100
1121088	плоский	черный	9005	100