
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТЕНОРЕЗНАЯ МАШИНА WX-15

ГЛУБИНА РЕЗАНИЯ ДО 520 ММ






Электроагрегат на 16A и 32A. Лёгкий и простой в переноске, вес – всего 19,5 кг



Весь контроль за работой – через пульт дистанционного управления



Совместимость с системой рельсов VAS

- 15 кВт мощности с общим весом режущей головы всего 38 кг благодаря эргономичной конструкции
- Различные диаметры применяемых дисков, макс. 1200 мм
- Возможность резки вплотную к поверхности благодаря специальному механизму, встроеному во фланцевую часть головы
- Оптимальная скорость резания за счёт встроенного механизма автоматического движения головы
- Лёгкая и удобная в переноске голова благодаря быстросъёмному основному двигателю
- Возможность применения основного двигателя головы, электроагрегата, пульта управления с канатной, сверлильной и циркульной системами благодаря совместимости модульной конструкции

Технические характеристики системы

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТЕНОРЕЗНАЯ МАШИНА WX-15	
Максимальная глубина резания	520 мм
Максимальный диаметр диска	1200 мм
Максимальный начальный диаметр диска	825 мм
Крепление фланца диска	быстросъёмное
Крепление диска к фланцу для работы вплотную к поверхности	6 болтов с потайной головкой, по окружности 90 мм
Режущая голова WX-15	
Номинальная мощность (16A)	8 кВт
Номинальная мощность (32A)	15 кВт
Вес WX-15 с основным двигателем и 2-мя двигателями управления	38 кг
Вес WX-15 только с 2-мя двигателями управления	21,5 кг
Охлаждение	Водяное
Электрический агрегат WX-15	
Напряжение (50 Гц)	400 В
Вес	19,5 кг

Система и принадлежности

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТЕНОРЕЗНАЯ МАШИНА WX-15, рекомендуемая система		Количество для заказа
10981300	Режущая голова WX-15, с двигателями управления	1 шт.
10979038	Основной двигатель WX-15 / 400В, 50Гц	1 шт.
10984066	Электрический агрегат WX-15S / 400В, 50Гц	1 шт.
10984069	Пульт управления WX-15S	1 шт.
10981719	Транспортная тележка WX-15	1 шт.
10984101	Защитный кожух 1200 мм, 3 части (всё-в-одном)	1 шт.
10982079	Рельс VAS G – 1100 мм	1 шт.
10981818	Рельс VAS G – 2200 мм	1 шт.
965987	Рельсовая опора V-рельса	3 шт.
10980346	Набор инструментов WX15/WSE1217	1 шт.
05317101	Анкер ED M12 D (в упаковке 50 шт.)	100 шт.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	
10984070	Радио-пульт управления WX-15
977523	Соединитель для V-рельсов
10977882	Фланец стандартный ST, в сборе
10984099	Защитный кожух 800 мм, 3 части (всё-в-одном)
10984100	Защитный кожух 1000 мм, 3 части (всё-в-одном)
961983	Рельсовая опора V-рельса для угловой резки
10977452	Рельсовая опора V-рельса разворачивающаяся
974476	Крепёжный элемент M12 рельсовой опоры
05317101	Анкер ED M12 D (в упаковке 50 шт.)
2018162	Бур SDS+ 16/210
1770012	Инструмент для забивания M12

СИСТЕМА РЕЛЬСОВ VAS И VS

ДЛЯ ВСЕХ СТЕНОРЕЗНЫХ СИСТЕМ

VAS



- Лёгкие алюминиевые рельсы используются со стенорезными системами мощностью до 25 кВт
- Стальные (сменные) направляющие вставки под ролики
- Сменные стальные рейки
- Возможность увеличения рельсового пути (все рельсы между собой стыкуются)

VS



- Прочные и надёжные стальные рельсы используются со стенорезными системами мощностью до 50 кВт
- Стальные (сменные) направляющие вставки под ролики
- Возможность увеличения рельсового пути (все рельсы между собой стыкуются)



Разворачивающаяся опора V-рельса, может поворачиваться на 360°




Опора для угловой резки V-рельса, 45° - 135°



Рельсовая опора V-рельса, алюминиевая, ровное резание



Рельсовая опора V-рельса, стальная, ровное резание



Экономия времени при перестановке рельса на новое место резания, при использовании разворачивающихся рельсовых опор


Технические характеристики

СИСТЕМА РЕЛЬСОВ	VAS	VS
Допустимая мощность	25 кВт	50 кВт
Вес 1100 мм длины рельса	9,3 кг	13,8 кг
Материал рельса	Алюминий/сталь	Сталь
Возможность удлинения	•	•
ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТЕНОРЕЗНЫЕ СИСТЕМЫ		
WX-15S	•	•
WSE1620***	•	•
DZ-S2	•	•
WZ	•	•
FZ-2ST	•	•
FZ-4S		•
РЕЛЬСОВЫЕ ОПОРЫ		
Опора V-рельса, стальная		•
Опора V-рельса, алюминиевая	•	•
Опора V-рельса для угловой резки	•	•
Опора разворачивающаяся V-рельса	•	•

Система и принадлежности

СИСТЕМА РЕЛЬСОВ VAS	
10982079	Рельс VAS G 1100 мм
10981818	Рельс VAS G 2200 мм
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К СИСТЕМЕ РЕЛЬСОВ VAS	
965987	Опора V-рельса, алюминиевая
961983	Опора V-рельса для угловой резки
10977452	Опора разворачивающаяся V-рельса
977523	Соединитель для V-рельсов
10978418	Ограничитель для VAS-рельсов
974476	Крепёжный элемент M12 рельсовой опоры


СИСТЕМА РЕЛЬСОВ VS	
974400	Рельс VS 1100 мм / стальной
974406	Рельс VS 2200 мм / стальной
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К СИСТЕМЕ РЕЛЬСОВ VS	
974478	Опора V-рельса, стальная
961983	Опора V-рельса для угловой резки
10977452	Опора разворачивающаяся V-рельса
977523	Соединитель для V-рельсов
974431	Ограничитель для VS-рельсов
974476	Крепёжный элемент M12 рельсовой опоры



Резание лестничных маршей происходит просто, с разворачивающимися опорами V-рельса



Хорошо продуманная система соединительных элементов между рельсами – быстрый монтаж и надёжное соединение



Ограничитель рельса для безопасной работы

АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ СТЕНОРЕЗНЫХ МАШИН

НОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО РЕЗАНИЯ

PREMIUM*** - ДИСКИ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

- Исключительно высокая скорость резания
- Высокая долговечность
- TGD - технология, позволяющая резать с постоянно высоким уровнем производительности благодаря наилучшему - равноудалённому расположению алмазов в сегментах
- Универсальный диапазон применения
- Инновационное распределение алмазов в сегментах
- Плавное и быстрое резание благодаря новой конструкции сегментов
- Ровное резание (без сколов)
- Широкий диапазон диаметров – от 450 мм до 1200 мм, с различной толщиной сегментов
- Неизменное качество безопасности и надёжности (сегменты приварены к телу диска лазерной сваркой)



TGD®-technology

TGD(Tyrolit Grain Distribution)-технология даёт возможность резать базовый материал с постоянно высоким уровнем производительности благодаря равноудалённому расположению алмазов в сегментах

STANDARD** - ДИСКИ ДЛЯ ИНТЕНСИВНОЙ РАБОТЫ

- Производительность резания, которая требуется при каждодневной интенсивной работе
- Универсальное применение
- Качество и безопасность, которым можно доверять

ВОЗМОЖНОСТИ, ПРЕИМУЩЕСТВА

- Диски применяются по железобетону, кирпичной и каменной кладке и другим минеральным материалам
- Все диски имеют посадочные соединения (отверстия), совместимые не только с системами Tyrolit Hydrostress, но и со многими стенорезными машинами других производителей
- Идеальное системное решение в сочетании со стенорезными системами Tyrolit Hydrostress
- Диски не стандартных диаметров возможно изготовить под заказ

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Высокие показатели по производительности при окружной скорости 35-45 м/с на бетоне
- Достаточное количество охлаждающей жидкости очень важно для оптимальной производительности резания
- Инструкции по технике безопасности и эксплуатации машины должны быть внимательно изучены перед началом работ


СПЕЦИФИКАЦИИ ДИСКОВ

Пример: WSL***

Позиции 1-2	Программа	WS	Резание стен
Позиция 3	Мощность машины	L	Низкая мощность
		M	Средняя мощность
		H	Высокая мощность
Позиции 4-6	Продуктовая линия	***	PREMIUM (TGD)
		**	STANDARD



ПОДБОР АЛМАЗНЫХ ДИСКОВ ДЛЯ ЛЮБОЙ МАШИНЫ И ЛЮБОГО МАТЕРИАЛА




АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ СТЕНОРЕЗНЫХ МАШИН


PREMIUM ★★★ TGD®

Диски типа PREMIUM*** для самых основных применений и максимальной экономической эффективности.
Диски, с сегментами приваренными лазером, диаметрами до 1200 мм.


Тип WSL*** TGD® (для машины EX)

ДИСКИ					
	Артикул	Ø, мм	Обозначение	Ширина сегмента, мм	Ø посадочного отверстия, мм	Глубина резания, мм
	647849	450	450x4x60 WSL***	4	60	170
	647930	600	600x4x60 WSL***	4	60	245
	647854	600	600x4,5x60 WSL***	4,5	60	245
	647940	750	750x4x60 WSL***	4	60	320

Тип WSM*** TGD® (для машин WX-15, WSE1217, DZ-S2, WZ, FZ-2ST, FZ-4S)

ДИСКИ					
	Артикул	Ø, мм	Обозначение	Ширина сегмента, мм	Ø посадочного отверстия, мм	Глубина резания, мм
	648005	600	600x4,5x60 WSM***	4,5	60	220
	645468	825	825x4,5x60 WSM***	4,5	60	332
	645469	825	825x5x60 WSM***	5	60	332
	645470	1025	1025x4,5x60 WSM***	4,5	60	432
	645471	1200	1200x4,5x60 WSM***	4,5	60	520


Тип WSH*** TGD® (для машин WZ, FZ-2ST, FZ-4S)

ДИСКИ					
	Артикул	Ø, мм	Обозначение	Ширина сегмента, мм	Ø посадочного отверстия, мм	Глубина резания, мм
	647951	600	600x4,5x60 WSH***	4,5	60	220
	647956	825	825x4,5x60 WSH***	4,5	60	332
	647958	825	825x5x60 WSH***	5	60	332
	647963	1025	1025x4,5x60 WSH***	4,5	60	432
	647964	1200	1200x4,5x60 WSH***	4,5	60	520

STANDARD ★★ TYRREX


Диски типа STANDARD** для интенсивной работы. Превосходное сочетание скорости резания и долговечности. Диски, с сегментами приваренными лазером, диаметрами до 1200 мм. Универсальное применение, прогнозируемый результат.

Тип WSM** TYRREX (для машин WX-15, WSE1217, DZ-S2, WZ, FZ-2ST, FZ-4S)

ДИСКИ						
	Артикул	Ø, мм	Обозначение	Ширина сегмента, мм	Ø посадочного отверстия, мм	Глубина резания, мм
	693777	600	600x4,6x60 WSM**	4,6	60	220
	693803	825	825x4,6x60 WSM**	4,6	60	332
	693813	825	825x5x60 WSM**	5	60	332
	693820	1025	1025x4,6x60 WSM**	4,6	60	432
	693824	1200	1200x4,6x60 WSM**	4,6	60	520
	499994	1600	1600x4,6x60 WSM**	4,6	60	720
	475584*	1800*	1800x4,6x60 WSM** Deep Cut	4,6	60	805
	475586*	2000*	2000x4,6x60 WSM** Deep Cut	4,6	60	905
	475588*	2200*	2200x4,4x60 WSM** Deep Cut	4,4	60	1005

*- применяется только с машиной FZ-4S

Тип WSH** TYRREX (для машин WZ, FZ-2ST, FZ-4S)

ДИСКИ						
	Артикул	Ø, мм	Обозначение	Ширина сегмента, мм	Ø посадочного отверстия, мм	Глубина резания, мм
	693833	825	825x4,6x60 WSH**	4,6	60	332
	693834	825	825x5x60 WSH**	5	60	332
	693838	1200	1200x4,6x60 WSH**	4,6	60	520

ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ «ВСЁ-В-ОДНОМ»

ДЛЯ ОБЫЧНОГО И УГЛОВОГО РЕЗАНИЯ, РЕЗАНИЯ ВПЛОТНУЮ К ПОВЕРХНОСТИ





Для обычного резания и вплотную к поверхности



Боковые и центральная части соединены с функциональным фиксатором



Прочный поворотный механизм

- 3 модели кожухов для дисков диаметрами до 800мм, 1000мм и 1200мм
- Просты в применении и долговечны благодаря прочным материалам
- Быстро и легко переделываются для нужного применения
- Применяемы со всеми стенорезными системами: WX-15/WSE1620***/DZ-S2/WZ/FZ-2ST/FZ-4S

Система и принадлежности

ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ "ВСЁ В ОДНОМ", 3 ЧАСТИ	
10984099	Защитный кожух 800 мм, 3 части (всё-в-одном)
10984100	Защитный кожух 1000 мм, 3 части (всё-в-одном)
10984101	Защитный кожух 1200 мм, 3 части (всё-в-одном)
ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ, 2 ЧАСТИ	
977606	Защитный кожух 1600 мм, 2 части
976184	Защитный кожух 2200 мм, 2 части
977334	Держатель кожуха (из 2-х частей) под болт